

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

文書番号 : TMY-0001  
発行者の名称 : タミヤ株式会社  
発行者の住所 : 奈良県磯城郡田原本町味間 34  
宣言の対象 : 住宅用木製サッシ（附属書参照）

上記の宣言の対象は、次の文章の要求事項に適合しています。

| <規格/文書番号>    | <規格名称/表題>                                      | <版数/発行日>        |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|
| JIS A 2102-1 | 窓及びドアの熱性能-熱貫流率の計算—第 1 部：一般                     | 2015 年 6 月 22 日 |
| JIS A 2102-2 | 窓及びドアの熱性能-熱貫流率の計算—第 2 部<br>フレームの数値計算方法         | 2011 年 3 月 22 日 |
| JIS R 3106   | 板ガラスの透過率・反射率・放射率の試験方法及び<br>建築用板ガラスの日射熱取得率の算定方法 | 2019 年 3 月 20 日 |
| JIS R 3107   | 建築用板ガラスの熱貫流率の算定方法                              | 2019 年 3 月 20 日 |
| JIS A 4710   | 建具の断熱試験方法                                      | 2015 年 3 月 20 日 |

追加情報 : 適合性能項目は、開口部の熱貫流率及び開口部の日射熱取得率です。

問合せ先 : タミヤ株式会社  
奈良県磯城郡田原本町味間 34  
TEL : 0744-34-1000 FAX : 0744-34-3400

代表者又は代理人の署名 : 坂東 勉

発行日 : 2025 年 9 月 11 日  
発行場所 : タミヤ株式会社  
役職名・氏名 : 技術部 部長 坂東 勉

この文書は、JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己宣言書です。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書（附属書）

WOOD FENSTER 断熱性能表

本附属書は、自己適合宣言書と合わせてお使いください。



| No. | 窓番号 | 枠外寸法 (mm) |      | 開口部 (mm) | 窓種               | 材質  | ガラス                    |      |      | 熱貫流率【W/m <sup>2</sup> K】 |        | 日射熱取得率 $\eta$ |        |      |      |
|-----|-----|-----------|------|----------|------------------|-----|------------------------|------|------|--------------------------|--------|---------------|--------|------|------|
|     |     | TW        | TH   |          |                  |     | X                      | 構成   | 中空層  | スペーサー                    | サッシ Uw | JIS等級         | ガラス Ug | サッシ  | ガラス  |
| 1   | ①   | 2000      | 2000 | —        | ドレーキップ           | 米ヒバ | FL4+A12+LOW-E4         | 12mm | 空気   | アルミ                      | 1.94   | H-5           | 1.90   | 0.52 | 0.72 |
| 2   | ②   | 2000      | 2000 | —        | ドレーキップ           | 米ヒバ | FL4+G16+LOW-E4         | 16mm | アルゴン | アルミ                      | 1.58   | H-6           | 1.50   | 0.53 | 0.73 |
| 3   | ③   | 2000      | 2000 | —        | ドレーキップ           | 米ヒバ | FL4+A12+FL4+A12+LOW-E4 | 12mm | 空気   | アルミ                      | 1.50   | H-7           | 1.40   | 0.47 | 0.65 |
| 4   | ④   | 2000      | 2000 | —        | ドレーキップ           | 米ヒバ | FL4+G12+FL4+G12+LOW-E4 | 12mm | アルゴン | アルミ                      | 1.35   | H-7           | 1.20   | 0.47 | 0.65 |
| 5   | ⑤   | 2000      | 2000 | —        | ケースメント (縦すべり出し窓) | 米ヒバ | FL4+A12+LOW-E4         | 12mm | 空気   | アルミ                      | 1.98   | H-5           | 1.90   | 0.52 | 0.72 |
| 6   | ⑥   | 2000      | 2000 | —        | ケースメント (縦すべり出し窓) | 米ヒバ | FL4+G16+LOW-E4         | 16mm | アルゴン | アルミ                      | 1.63   | H-6           | 1.50   | 0.53 | 0.73 |
| 7   | ⑦   | 2000      | 2000 | —        | ケースメント (縦すべり出し窓) | 米ヒバ | FL4+A12+FL4+A12+LOW-E4 | 12mm | 空気   | アルミ                      | 1.55   | H-6           | 1.40   | 0.47 | 0.65 |
| 8   | ⑧   | 2000      | 2000 | —        | ケースメント (縦すべり出し窓) | 米ヒバ | FL4+G12+FL4+G12+LOW-E4 | 12mm | アルゴン | アルミ                      | 1.39   | H-7           | 1.20   | 0.47 | 0.65 |
| 9   | ⑨   | 2000      | 2000 | —        | オーニング (横すべり出し窓)  | 米ヒバ | FL4+A12+LOW-E4         | 12mm | 空気   | アルミ                      | 1.98   | H-5           | 1.90   | 0.52 | 0.72 |
| 10  | ⑩   | 2000      | 2000 | —        | オーニング (横すべり出し窓)  | 米ヒバ | FL4+G16+LOW-E4         | 16mm | アルゴン | アルミ                      | 1.63   | H-6           | 1.50   | 0.53 | 0.73 |
| 11  | ⑪   | 2000      | 2000 | —        | オーニング (横すべり出し窓)  | 米ヒバ | FL4+A12+FL4+A12+LOW-E4 | 12mm | 空気   | アルミ                      | 1.55   | H-6           | 1.40   | 0.47 | 0.65 |
| 12  | ⑫   | 2000      | 2000 | —        | オーニング (横すべり出し窓)  | 米ヒバ | FL4+G12+FL4+G12+LOW-E4 | 12mm | アルゴン | アルミ                      | 1.39   | H-7           | 1.20   | 0.47 | 0.65 |
| 13  | ⑬   | 2000      | 2000 | —        | フィックス            | 米ヒバ | FL4+A12+LOW-E4         | 12mm | 空気   | アルミ                      | 1.97   | H-5           | 1.90   | 0.52 | 0.72 |
| 14  | ⑭   | 2000      | 2000 | —        | フィックス            | 米ヒバ | FL4+G16+LOW-E4         | 16mm | アルゴン | アルミ                      | 1.61   | H-6           | 1.50   | 0.53 | 0.73 |
| 15  | ⑮   | 2000      | 2000 | —        | フィックス            | 米ヒバ | FL4+A12+FL4+A12+LOW-E4 | 12mm | 空気   | アルミ                      | 1.52   | H-6           | 1.40   | 0.47 | 0.65 |
| 16  | ⑯   | 2000      | 2000 | —        | フィックス            | 米ヒバ | FL4+G12+FL4+G12+LOW-E4 | 12mm | アルゴン | アルミ                      | 1.34   | H-7           | 1.20   | 0.47 | 0.65 |
| 17  | ⑰   | 3000      | 2000 | —        | ヘーベシーベ_引違        | 米ヒバ | FL4+A12+LOW-E4         | 12mm | 空気   | アルミ                      | 2.17   | H-5           | 1.90   | 0.52 | 0.72 |
| 18  | ⑱   | 3000      | 2000 | —        | ヘーベシーベ_引違        | 米ヒバ | FL4+G16+LOW-E4         | 16mm | アルゴン | アルミ                      | 1.85   | H-6           | 1.50   | 0.53 | 0.73 |
| 19  | ⑲   | 2000      | 2000 | —        | ヘーベシーベ_引違        | 米ヒバ | FL4+A12+FL4+A12+LOW-E4 | 12mm | 空気   | アルミ                      | 1.77   | H-6           | 1.40   | 0.47 | 0.65 |
| 20  | ⑳   | 2000      | 2000 | —        | ヘーベシーベ_引違        | 米ヒバ | FL4+G12+FL4+G12+LOW-E4 | 12mm | アルゴン | アルミ                      | 1.63   | H-6           | 1.20   | 0.47 | 0.65 |
| 21  | ㉑   | 2000      | 2000 | —        | ヘーベシーベ_片引_内引戸    | 米ヒバ | FL4+A12+LOW-E4         | 12mm | 空気   | アルミ                      | 2.04   | H-5           | 1.90   | 0.52 | 0.72 |
| 22  | ㉒   | 2000      | 2000 | —        | ヘーベシーベ_片引_内引戸    | 米ヒバ | FL4+G16+LOW-E4         | 16mm | アルゴン | アルミ                      | 1.73   | H-6           | 1.50   | 0.53 | 0.73 |

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書（附属書）

WOOD FENSTER 断熱性能表

本附属書は、自己適合宣言書と合わせてお使いください。



| 窓番号<br>No. | 枠外寸法 (mm) |      | 開口部 (mm) | 窓種            | 材質  | ガラス                    |           |       | 熱貫流率【W/㎡K】 |       |        | 日射熱取得率 η |      |
|------------|-----------|------|----------|---------------|-----|------------------------|-----------|-------|------------|-------|--------|----------|------|
|            | TW        | TH   |          |               |     | 構成                     | 中空層       | スペーサー | サッシ Uw     | JIS等級 | ガラス Ug | サッシ      | ガラス  |
| 23         | 2000      | 2000 | —        | ヘーベシーベ_片引_内引戸 | 米ヒバ | FL4+A12+FL4+A12+LOW-E4 | 12mm 空気   | アルミ   | 1.65       | H-6   | 1.40   | 0.47     | 0.65 |
| 24         | 2000      | 2000 | —        | ヘーベシーベ_片引_内引戸 | 米ヒバ | FL4+G12+FL4+G12+LOW-E4 | 12mm アルゴン | アルミ   | 1.51       | H-6   | 1.20   | 0.47     | 0.65 |
| 25         | 2000      | 2000 | —        | 片開框ドア         | 米ヒバ | FL4+A12+LOW-E4         | 12mm 空気   | アルミ   | 2.01       | H-5   | 1.90   | 0.52     | 0.72 |
| 26         | 2000      | 2000 | —        | 片開框ドア         | 米ヒバ | FL4+G16+LOW-E4         | 16mm アルゴン | アルミ   | 1.67       | H-6   | 1.50   | 0.53     | 0.73 |
| 27         | 2000      | 2000 | —        | 片開框ドア         | 米ヒバ | FL4+A12+FL4+A12+LOW-E4 | 12mm 空気   | アルミ   | 1.59       | H-6   | 1.40   | 0.47     | 0.65 |
| 28         | 2000      | 2000 | —        | 片開框ドア         | 米ヒバ | FL4+G12+FL4+G12+LOW-E4 | 12mm アルゴン | アルミ   | 1.45       | H-7   | 1.20   | 0.47     | 0.65 |
| 29         | 2000      | 2000 | —        | 片開パネルドア       | 米ヒバ | —                      | — mm      | —     | 1.33       | H-7   | —      | —        | —    |
| 30         | 2000      | 2000 | —        | 片開パネルドア       | 米ヒバ | —                      | — mm      | —     | 1.07       | H-8   | —      | —        | —    |
| 31         | —         |      |          |               |     |                        |           |       |            |       |        |          |      |
| 32         | —         |      |          |               |     |                        |           |       |            |       |        |          |      |
| 33         | —         |      |          |               |     |                        |           |       |            |       |        |          |      |
| 34         | —         |      |          |               |     |                        |           |       |            |       |        |          |      |
| 35         | —         |      |          |               |     |                        |           |       |            |       |        |          |      |

【サッシの熱貫流率】

本解析結果は、JIS A2102-1(開口部の断熱性能－熱貫流率の計算－)で与えられた諸条件に従い、同規格に適合したソフトウェアで計算した熱貫流率の値です。

【日射熱取得率】

国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年度省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報」の「開口部の垂直面日射取得率」に基づく値です。

サッシの日射熱取得率は、ガラスの日射取得率に0.72の係数を掛けた値です。